

## Prohlášení o vlastnostech

### CPR 10.4


1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **LUKOPREN S 8280**
2. Zamýšlené použití: **nekonstrukční tmel pro fasádní prvky pro vnitřní i vnější použití**
3. Výrobce: **Lučební závody a.s. Kolín  
Pražská 54, 280 02 Kolín II**
4. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **systém 3 + 3 pro reakci na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **ČSN EN 15651-1 :2013**  
  
Oznámený subjekt: **Institut pro testování a certifikaci, a.s., divize CSI - Centrum stavebního inženýrství**  
Oznámený subjekt 1023
6. Deklarované vlastnosti:

|                                                                                     |                      |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| třída tmelů pro fasádní prvky – 20LM                                                |                      | Kondicionování: Metoda A<br>Podklad: hliník, beton s primerem |  |
| Základní charakteristiky                                                            | Třída nebo požadavek | Harmonizované technické specifikace                           |  |
| Reakce na oheň                                                                      | třída E              | ČSN EN 15651-1 :2013                                          |  |
| Uvolňování nebezpečných chemických látek                                            | vyhodnoceno          |                                                               |  |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost:                                                       |                      |                                                               |  |
| - Stékavost                                                                         | ≤ 3 mm               |                                                               |  |
| - Ztráta objemu                                                                     | ≤ 10 %               |                                                               |  |
| - Tahové vlastnosti - při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23°C | vyhovuje             |                                                               |  |
| Trvanlivost                                                                         | vyhovuje             |                                                               |  |

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Jana Rojčíková  
vedoucí útvaru kontroly a řízení kvality

Místo a datum vydání: v Kolíně, 17.8.2021

## Informace doprovázející označení CE:

|                                                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                  |             |
| 14<br>Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 02 Kolín II<br>CPR 10.4                                                                                                                          |             |
| ČSN EN 15651-1 :2013<br>LUKOPREN S 8280<br>nekonstrukční tmel pro fasádní prvky pro vnitřní i vnější použití<br>Typ: F 20 EXT - INT<br>Kondicionování: Metoda A Podklad: hliník, beton s primerem |             |
| Reakce na oheň                                                                                                                                                                                    | třída E     |
| Uvolňování nebezpečných chemických látek                                                                                                                                                          | Vyhodnoceno |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost:                                                                                                                                                                     |             |
| - Stékavost                                                                                                                                                                                       | ≤ 3 mm      |
| - Ztráta objemu                                                                                                                                                                                   | ≤ 10 %      |
| - Tahové vlastnosti - při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23°C                                                                                                               | vyhovuje    |
| Trvanlivost                                                                                                                                                                                       | Vyhovuje    |