

## Prohlášení o vlastnostech CPR 7.4

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **AKROTMEL S4**
2. Zamýšlené použití: **nekonstrukční tmel pro fasádní prvky pro vnitřní použití**
3. Výrobce: **Lučební závody a.s. Kolín**  
**Pražská 54, 280 02 Kolín II**
4. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **systém 4 + 3 pro reakci na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **ČSN EN 15651-1ed.2:2013**

Oznámený subjekt: **Institut pro testování a certifikaci, a.s., divize CSI - Centrum stavebního inženýrství**  
Oznámený subjekt 1023

6. Deklarované vlastnosti:

|                                                         |                                                        |                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                         | Kondicionování: Metoda A<br>Podklad: beton s penetrací |                                     |
| Základní charakteristiky                                | Třída nebo požadavek                                   | Harmonizované technické specifikace |
| Reakce na oheň                                          | třída E                                                | ČSN EN 15651-1ed.2:2013             |
| Uvolňování nebezpečných chemických látek                | vyhodnoceno                                            |                                     |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost:                           |                                                        |                                     |
| - Stékavost                                             | ≤ 5 mm                                                 |                                     |
| - Ztráta objemu                                         | ≤ 45 %                                                 |                                     |
| - Tahové vlastnosti (protažení) při přetržení při +23°C | ≥ 25%                                                  |                                     |
| Trvanlivost                                             | Vyhovuje                                               |                                     |

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Jana Rojčíková  
vedoucí útvaru kontroly a řízení kvality

Místo a datum vydání: v Kolíně 1.9.2023

## Informace doprovázející označení CE:

|                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CE                                                                                                                                                                    |             |
| 14<br>Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 02 Kolín II<br>CPR 7.4                                                                                               |             |
| ČSN EN 15651-1 ed.2:2013<br>Akrotmel S4<br>nekonstrukční tmel pro fasádní prvky pro vnitřní použití Typ: F INT<br>Kondicionování: Metoda A Podklad: beton s penetrací |             |
| Reakce na oheň                                                                                                                                                        | třída E     |
| Uvolňování nebezpečných chemických látek                                                                                                                              | Vyhodnoceno |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost:                                                                                                                                         |             |
| - Stékavost                                                                                                                                                           | ≤ 5 mm      |
| - Ztráta objemu                                                                                                                                                       | ≤ 45 %      |
| - Tahové vlastnosti (protažení) při přetržení při +23°C                                                                                                               | ≥ 25%       |
| Trvanlivost                                                                                                                                                           | Vyhovuje    |