

Prohlášení o vlastnostech CPR 6.2

- Jedinečný identifikační kód výrobku: **AKROTMEL S2**
- Zamýšlené použití: těsnění dilatačních spár v interiéru i exteriéru, okenních a dveřních zárubní, lepení za vzniku trvale pružného spoje. Na porézní podklady je nutno použít penetrační nátěr Akrotmelu a vody (1:3). Není vhodný pro těsnění spár trvale vystavených působení vody. Je přetíratelný běžnými barvami
- Výrobce: Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín
IČO: 46357360
- Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém 3.
- Harmonizovaná norma: ČSN EN 15651-1 ed.2:2013
Oznámený subjekt: Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt 1390
- Deklarované vlastnosti:

třída tmelu pro fasádní prvky – 12,5P Kondicionování: Metoda A Podklad: dřevo, beton s penetrací

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída F	EN 13501-1:2007 +A1
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	po vytvrzení zdravotně nezávadný	posouzení zdravotní nezávadnosti
Stékavost	≤ 3 mm	ČSN EN 15651-1 ed.2, čl. 4.3.3 EN ISO 7390
Ztráta objemu	≤ 25 %	EN ISO 10563
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody při teplotě 23°C	NF	EN ISO 10591
Trvanlivost	vyhovuje kritériím	EN ISO 8339

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Markéta Šimůnková
vedoucí kontroly a řízení kvality

Místo a datum vydání: v Kolíně, 6. 2. 2018

Podpis:



Informace doprovázející označení CE:

CE	
Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 02 Kolín II IČ 46357360 14 CPR 6.2	
EN 15651-1:2013 Jednosložkový akrylátový tmel na vodní bázi, neprůhledný Nekonstrukční tmel pro vnější obvodové zdi, okna a dveřní spoje (fasádní prvky) - Typ: F 12,5 EXT - INT - Kondicionování: Metoda A - Podklad: dřevo, beton s penetrací	
Reakce na oheň:	třída F
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Vyhodnoceno
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost	≤ 3 mm
- ztráta objemu	≤ 25 %
- tahové vlastnosti - při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23°C	NF - vyhovuje
Trvanlivost	Vyhovuje

Označení CE na obalu:

CE
14 Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 02 Kolín II
EN 15651-1 F EXT - INT



ČSN EN ISO 9001 : 2016
ČSN EN ISO 14001 : 2016

Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 02 Kolín II, Česká republika, tel.: +420 - 321 741 111, fax: +420 - 321 725 243