

Prohlášení o vlastnostech

č. 2.2

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

LUKOFAS – zatíraná omítka

2. Zamýšlené použití: natahovací disperzní strukturní omítka určená k venkovnímu i vnitřnímu použití

3. Výrobce:

Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín
IČO: 46357360

4. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém 4.

5. Harmonizovaná norma: ČSN EN 15824:2009

Oznámený subjekt: Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt 1390

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Propustnost pro vodní páru:	V ₂	ČSN EN 15824:2009 ČSN EN ISO 7783-2:2000
Permeabilita vody v kapalně fázi:	W ₂	ČSN EN 15824:2009 ČSN EN 1062-3:2008
Soudržnost:	≥0.3 MPa	ČSN EN 15824:2009 ČSN EN 1542:2000
Trvanlivost:	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	ČSN EN 15824:2009 ČSN EN 13687-3:2002
Tepelná vodivost:	0,89 W/m.K (tabulková hodnota)	ČSN EN 15824:2009 ČSN EN 1745:2004
Reakce na oheň:	Eurotřída F	ČSN EN 15824:2009 EN 13501-1:2010

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Markéta Šimůnková
vedoucí kontroly a řízení kvality

Místo a datum vydání: v Kolíně, 8.2.2018

Podpis:



Informace doprovázející označení CE:

CE	
Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 02 Kolín II IČ 46357360 11	
EN 15824:2009 Vnější a vnitřní omítka s organickým pojivem	
Propustnost pro vodní páru:	V ₂
Permeabilita vody v kapalně fázi:	W ₂
Soudržnost:	≥0.3 MPa
Trvanlivost:	NPD
Tepelná vodivost:	0,89 W/m.K (tabulková hodnota)
Reakce na oheň:	Eurotřída F