

Tabulka předpokládaných spotřeb injektážního krému

Předpokládaná spotřeba pro běžný metr (bm) zdiva je dána počtem otvorů vynásobeným objemem krému v jednom vrtu při dané délce vrtu. Tato spotřeba je **zvýšena cca o 10%** z důvodu nerovnoměrností vrtů danou strukturou zdiva. Podrobné informace v [Technologických pravidlech pro aplikaci](#).

Thloušťka zdiva (cm)	15		20		25		30		35		40		45		50		55		60	
Hloubka vrtu (cm)	13		18		23		27		32		37		42		47		51		56	
Průměr vrtu (mm)	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16
Objem krému na 1 vrt (ml)	15	26	20	36	26	46	31	54	36	64	42	74	47	84	53	94	58	102	63	113
Vzdálenost středů (rozteč) otvorů 10 cm																				
spotřeba (ks) kartuší na 1 bm	0,5	0,9	0,7	1,3	0,9	1,64	1,1	1,9	1,3	2,13	1,5	2,64	1,7	3	1,9	3,35	2,1	3,64	2,25	4
ošetřená délka zdi (bm) z 1 ks kartuše	1,9	1,1	1,4	0,8	1,1	0,6	0,9	0,5	0,8	0,44	0,7	0,4	0,6	0,3	0,53	0,3	0,5	0,3	0,45	0,25
ošetřená délka zdi (bm) z 1 kg	6,9	3,9	5	2,8	3,9	2,2	3,3	1,9	2,8	1,6	2,4	1,4	2,1	1,2	1,9	1,1	1,75	1	1,6	0,9
ošetřená délka zdi (bm) z 1 ks kbelíku	34,5	19,5	25	14	19,5	11	16,5	9,5	14	8	12	7	10,5	6	9,5	5,5	9	5	8	4,5
Vzdálenost středů (rozteč) otvorů 12 cm																				
spotřeba (ks) kartuší na 1 bm	0,43	0,8	0,6	1,1	0,8	1,4	0,9	1,6	1,1	1,9	1,23	2,2	1,4	2,5	1,6	2,8	1,7	3	1,9	3,3
ošetřená délka zdi (bm) z 1 ks kartuše	2,3	1,3	1,7	0,9	1,3	0,7	1,1	0,6	0,94	0,5	0,8	0,46	0,7	0,4	0,64	0,36	0,6	0,33	0,54	0,3
ošetřená délka zdi (bm) z 1 kg	8,3	4,7	6	3,4	4,7	2,6	4	2,2	3,4	1,9	2,9	1,6	2,6	1,4	2,3	1,3	2,1	1,2	1,9	1,1
ošetřená délka zdi (bm) z 1 ks kbelíku	41,5	23,5	30	17	23,5	13	20	11	17	9,5	14,5	8	13	7	11,5	6,5	10,5	6	9,5	5,5